

RHKS-2-AK07

Waga całkowita:	32 000 kg
Masa własna:	ok. 4 578 kg
Rozmiar mostu:	ok. 7 320 x 2 450 mm



PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE

- Podwozie RHKS (2-07) ze standardową wysokością ramy, rozstawem osi 5000 mm, rozstawem osi 1310 mm, przystosowanym do 3-A-SZM.
 - Sztynny wałek wychylny z 2 łożyskami wychylnymi, które można smarować i gumowymi podkładkami do redukcji hałasu.
 - Płytki siódła z wymiennym sworzniem królewskim 2".
 - Boczna ochrona przed kolizją, zdejmowana zgodnie z dyrektywami WE.
 - Tylne osłony przeciwnajazdowe, składane zgodnie z wytycznymi WE ze wsparciem SPRĘŻYNY NACIĄGOWEJ.
 - Bez urządzenia podporowego.
- Dostępne są przykręcane konsole na podwoziu, aby zapewnić możliwą modernizację
- 2 x SAF 9 do osi (ET 120 mm) do opon 22,5" E, INTRADISC z dużymi hamulcami tarczowymi AIRVENT Ø=430 mm w wersji CD (OFFROAD).
 - Bez podnoszenia osi.
 - połączenia hamulca/światła z przodu ramy podwozia; Układ widziany z FR PRAWY: EBS / 7-pol. biały / hamulec czerwony / hamulec żółty / 7-pin. czarny / 15-pinowy
 - Złącze hamulca przedniego nie może być zamienione z czerwoną i żółtą głowicą sprzęgu.
 - Bez podłączania węży/kabli do ciągnika.
 - Układ hamulcowy EBS KNORR wraz z RSP (Program stabilności toczenia).
- Ze standardowym dostarczaniem danych o nacisku na oś przez modulator EBS na SZM do wyświetlania nacisku na oś w kabinie kierowcy (samochód/SZM musi być do tego przygotowany/zwolniony).
- EBS 2S/2M.
 - Sprężynowy hamulec postojowy działający na 2 osie.
 - KONWENCJONALNE zawieszenie pneumatyczne z mech. Zawór zawieszenia pneumatycznego, SZYBKIE ODPOWIETRZENIE i ręczny obrotowy zawór suwakowy podnoszenia/opuszczania z funkcją RTR od 10 km/h (Reset to Ride).
 - Automatyczne urządzenie do opuszczania resorów pneumatycznych podczas przechylenia, można wyłączyć na podwoziu.
 - stalowy zbiornik powietrza.
 - System oświetleniowy HELLA 24 V zgodny z dyrektywami WE.
 - Przyłącze elektryczne z przodu 15-pinowe i 2 x 7-pinowe.
 - Bez podłączenia kabla spiralnego do ciągnika.
 - Światło pozycyjne LED HELLA z przodu na dole (5015486).
 - Boczne światła obrysowe LED firmy HELLA (5015488).
 - Gumowe lampy obrysowe LED HELLA tylne tylne (5019489/90).
 - Modułowe światła tylne LED HELLA PART „Easy Conn II” (5019493/94) ze światłem hamowania/postojowym LED.
 - Oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej LED firmy HELLA (5019491).
 - Opony 385/65 R 22,5 TL 160 K do wyboru (profil regionalny).
- Obecnie według naszego wyboru: Continental Hybrid HT3 M+S (profil regionalny).
- Felgi stalowe 11,75x22,5 10-otworowe przesunięcie 120 mm.
 - Plastikowy błotnik na pojedyncze koła.

- WZMOCNIONE chlapacze z materiału GUMA/TKANINA z łańcuszkiem i zawiasem na tylnych błotnikach.
 - Plastikowy klin z uchwytem.
 - Ucho holownicze z tyłu ramy kończy się po prawej stronie FR.
 - Uchwyt na łopate/miotłę/grabie itp., składający się z 2 składanych uchwytów z zamkami.
- Montaż na podłużnicy bocznej podwozia w LEWYM PRZ.
- Przedni siłownik wysokiego/niskiego ciśnienia HYVA, skok ok. 5830 mm (ok. 87 l zapotrzebowania na olej), ciśnienie robocze 170 do maks. 250 bar, najmniejszy stopień chromowany, 4-punktowe łożysko.
 - Przewód przyłącza hydraulicznego zamontowany na stałe na przyczepie/naczeple.
 - Przyłącze ciśnieniowe: Luźne złącze śrubowe HDK BG6.
 - Aluminiowa rynna skrzynkowa 7320 / 1350 mm (z wewnętrzną klapą tylną ze zsysem).
 - Aluminiowe pasy dolne z nachyleniem podłogi 45° od ściany bocznej do podłogi.
 - Podłoga z przodu 2/3 z 6 mm, tył 1/3 z blachy aluminiowej 7 mm.
 - Przegroda aluminiowa nachylona pod kątem 17° ze stabilnym górnym pasem i wspornikami montażowymi przedniego siłownika podnoszącego.
 - Stalowa platforma stojąca montowana na podwoziu z aluminiowym rusztem, poręczą i stopniem.
- Wznoszenie w FR LEWO i PRAWO.
- Ścianki koryta wykonane ze WZMOCNIONYCH aluminiowych profili zamkniętych o grubości 40/4/2 mm z aluminiowymi profilami pasa górnego wystającymi do wewnątrz.
 - Wewnętrzna klapa wahadłowa ALU z boczną uszczelką gumową (z rynną).
 - Automatyczne ryglowanie tylnej ściany 2-hakowe ze sprężyną powrotną i dodatkowym. ręczne zabezpieczenie sworznia blokującego.
 - Drażek ręczny na tylnej klapie wahadła.
 - Kokarda poprzeczna „LIGHT” z pustym uchwytem na cięciwie górnym.
 - Plandeka zwijana z PVC o wysokiej jakości ok. 900 g/m² z 3 składanymi ogranicznikami plandeki.
 - Wzmocniony profil ALU zwijany ROUND TUBE z korbą.
 - Mocowanie plandeki/plandeka rolkowa mocująca we FR PRAWO.
 - Mocowanie plandeki z przodu z indywidualnymi gumami rozporowymi.
 - Mocowanie plandeki z boku jako system CENTRAL LOCKING z ALU ROUND TUBE, który można zwinąć na ścianę boczną, łącznie z zamkiem na ścianie przedniej.
 - Tylny odciąg plandeki z 2 gumami rozprężnymi V.
 - Kolor plandeki sio-line nr. ____ (podobny do RAL _____) do wyboru.
 - Pręt hakowy do plandeki o długości ok. 2000 mm.
 - Podwozie pomalowane 3-warstwowo wraz z dodatkowym podkładem z pyłu cynkowego.
 - Podwozie 1 kolor w kolorze szarym Reisch
 - Felgi stalowe w kolorze srebrnym lub felgi aluminiowe niepomalowane.
 - Przez 1 kolor w RAL _____ do wyboru.
 - Podłoga koryta z naturalnego aluminium
 - Znaki ostrzegawcze dla kuszy na lewej i prawej burcie.
 - Boczne paski samoprzylepne do znakowania konturu zgodnie z ECE 104 w kolorze BIAŁYM.
 - Taśmy samoprzylepne do znakowania konturu zgodne z ECE 104 z tyłu w kolorze CZERWONYM.
 - Naklejka reklamowa REISCH na podwoziu
 - Naklejka reklamowa REISCH na karoserii
 - Dokument zatwierdzenia COC.
 - Kurtka kierowcy REISCH.